

Konferencijski mikrofon MD-X, MP-X



OPIS

- namenjen je za konferencijske stolove, predavanja, 100V linije, najavljivanja, pultove, ...
- postolje je od livenog gusa
- vrat savitljiv, veza vrata mikrofona i postolja je preko XLR-a
- izlaz XLR
- ima ugrađenu LED diodu za indikaciju uključenosti
- mikrofoni se vezuju u petlju - LOOP (jedan iza drugog) imaju u sebi ugrađen sklop za napajanje LED diode, mik. prepojačalo i ugrađen kompresor dinamike u svako postolje
- LOOP sistem omogućava vezivanje od 2 do 250 mikrofona u sistem, sa velikom dužinom ožičenja
- mikrofoni su povezani standardnim mic kablom 2 vruća + širm (XLR)
- svi mikrofoni se napajaju iz centralne napojne jedinice, ili preko fantom napajanja iz mixera
- u osnovnoj verziji ide sa ugrađenim prepojačalom, napaja se iz mixera +48V
- u LOOP verziji se vezuje do 250 mic u seriju, ima posebnu napojnu jedinicu koja ih napaja i signal iz svih mikrofona se sabira i šalje kao line_out
- u LOOP verziji postoje dva modela:
 - MD-X - delegatski mikrofon, svi mikrofoni su ravnopravni i mogu istovremeno da budu uključeni
 - MP-X - mikrofon predsedavajućeg, mora biti prvi i isključuje sve druge mikrofone kada je aktiviran

SPECIFIKACIJA

- tip mikrofona	elektret
- usmerenost	kardioida
- osetljivost	> 40dB
- ugrađena LED dioda za indikaciju uključenosti	DA
- ugrađen prekidač ON / OFF	DA
- dimenzije postolja	135x60x145mm
- ukupna visina (dužina) vrata	450mm
- težina	1,5kg
- konektor (za vezu između mikrofona)	XLR