

Pultovi za prevodioce / komentatore
SIC-4.1
interpretation console



do 4 pulta istovremeno

2 spikera po pultu

prosto propertlavanje

digitalna kontrola rada

OPIS:

- dva nezavisna spikera po pultu
- automatsko slušanje sale (F - flor)
- digitalna kontrola toka signala
- aluminijumska kutija
- povezivanje na centralnu napojnu jedinicu

OPCIJE:

- izbor broja pultova 2-4
- biranje izlaza na Relay
- izbor tipova konekcija

NAMENA:

Prevodilački pultevi
Komentatorski pultevi
Režijska komunikacija



-- **priključci** (bez opcije izlaza na Relay) --

SPECIFIKACIJA

- linijski ulaz sale (flor) - iz napojne jedinice	0.775Vrms
- izlaz iz pulta je linijski - iz napojne jedinice	0.775Vrms
- HeadSET slušalice sa mikrofonom (idu u kompletu)	32Ω, elektret mic.
- aktiviranje mikrofona ON/OFF	DA
- selektor za slušanje Flor ili Relay	DA
- izbor izlaza Channel ili Relay (opcija)	DA
- nezavisna kontrola jačine za oba spikera	DA
- automatsko slušanje sale kada su oba spikera isklj.	DA
- dimenzije (širina x dubina x visina)	(200x110x80mm)
- težina	Aprox. 0,5 kg

OPIS

Pultevi su namenjeni za prevodioca ili komentatore u odvojenim kabinama. Jedan pult opslužuje dva prevodioca za isti jezik. Pultevi se vezuju propertlavanjem iz jednog u drugi. Prevodioci po potrebi biraju da li slušaju Flor i Relay signal.

Pult se vezuje na napojnu jedinicu - patch polje i dalje vodi u mixer ili direktno u modulator.

Kontrola rada pulta je kompletno digitalna. Tasterom se uključuje i isključuje mikrofon prevodioca. Oba prevodioca jednog pulta mogu istovremeno da pričaju, a ako se oba isključe na toj liniji se automatski aktivira flor signal.

Signal iz najbližeg pulta se vezuje na napojnu jedinicu koja napaja prevodilački pult obezbeđuje vezu sa ostalim sistemom, XLR konekcija.